




# Карта заказа расходомера: Пищевой РСМ-05.03

Не взрывоопасные электропроводящие жидкости (с удельной электрической проводимостью от 0,001 до 10 См/м)

## 1. Тип исполнения:



Совмещенное



Раздельное

## 2. Количество расходомеров в составе прибора и диаметры:



РСМ -05.03 с одним расходомером:

	(подчеркнуть нужный диаметр)									
ДУ, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150



РСМ -05.03 с двумя расходомерами:

	(подчеркнуть нужный диаметр)									
ДУ, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150

## 3. Способ монтажа на трубопроводе:

Горизонтально (по умолчанию)

Вертикально

## 4. Тип соединения расходомеров:




ДУ 15-50мм (молоч. гайка)



ДУ 15-50 мм (кламп)



ДУ 15-25 мм (муфта)



ДУ 25-150мм (фланец)

## 5. Точность измерения (%):

1%

или

0,5%

## 6. Диапазон измерения:

от мин. расход, м<sup>3</sup>/ч,

до макс. расход, м<sup>3</sup>/ч

## 7. Дополнительные опции:

Импульсный выход

Диапазон измерения 1:1000

Кабель RS-232

Защита IP-68

Токовый выход 4-20 мА

Кнопка дозации (модуль)  
функция дозирования

Встроенный модуль TCM- смарт  
(wi-fi, Bluetooth, диспетчеризация)



Клапан электромагнитный (нормально-закрытый)